

## Информационные и платежные киоски с сенсорным экраном



Сенсорные киоски применяются во всем мире для выполнения самых различных функций - от интерактивного экрана для презентаций до информационно-платежных систем. Создание на основе сенсорных терминалов информационно-справочных и платежных систем позволяет компаниям, использующим в своей деятельности это удобное и современное средство, предоставить клиентам более высокий уровень сервиса.

Сенсорные терминалы делают услуги и товары доступными для широкого круга потребителей, перенося их туда, где потенциальные клиенты бывают чаще всего, в магазины, кинотеатры, торговые центры, общественный транспорт.

### Информационный киоск Kraftway Info Мастер (настенный)



Настенный, сенсорный информационный терминал «Kraftway Info Мастер» производится в изящном, тонком металлическом корпусе. Информационный терминал «Kraftway Info Мастер» включает в себя четыре конфигурации с различными диагоналями экрана 12", 15", 17" и 19", которые комплектуются мониторами высокой контрастности (800:1). Информационный киоск поставляется с резистивным сенсорным экраном, опционально могут быть установлены сенсорные экраны других технологий: ПАВ (технология повехностно-акустических волн), инфракрасная сенсорная технология, емкостные сенсорные экраны. Информационный киоск защищен от попадания влаги и пыли (IP65). Корпус терминала «Kraftway Info Мастер» может быть окрашен в несколько цветов, опционально изготавливается в антивандальном исполнении. «Kraftway Info Мастер» имеет крепление стандарта VESA с помощью которого киоск легко закрепить на стене. Благодаря элегантной подставке, инфокиоск может быть использован как «моноблок» в настольном исполнении.

В зависимости от сферы использования на информационный киоск Kraftway можно устанавливать дополнительное периферийное оборудование: считыватель магнитных карт, считыватель штрих кода, WEB камеру и т.д. Информационный киоск предназначен для применения в информационных системах, в музейных экспозициях, на вокзалах в качестве справочной системы, торговые центры, для автоматизации производственного процесса и т.д. Благодаря технологии Fanless (без вентиляторов) информационный киоск можно использовать в здравоохранении. Интегрированное оборудование информационного киоска совместимо с современным программным обеспечением на базе операционных систем семейства Microsoft Windows.

Процессор:	Celeron M 1,86 GHz; Core Duo 2,0GHz(опция), Core 2 Duo 1,66/2,16GHz(опция)
Оперативная память:	2xDDR2 SO-DIMM макс. 4 Гб
Слоты расширения:	Mini-PCI, поддержка 802.11 a/b/g WLAN карт
Совместимость:	OC Microsoft® Windows® XP Professional / XP Home / WEPOS / OPOS / JavaPOS
Монитор:	LCD-панель, TFT
Размер монитора:	12", 15", 17", 19"(опция), соотношение сторон 5:4
Максимальное разрешение:	800x600(12"), 1024x768(15"), 1280x1024(17", 19")
Сенсорная панель:	Резистивная, SAW(опция), IR (опция)
Видео:	Интегрировано до 256Мб из оперативной памяти
Аудио:	Интегрировано 2 x 3W колонки
Сетевой адаптер:	Интегрированный 10/100Мб Base-T
Жесткий диск:	от 80 Гб 2,5" SATA
Порты ввода/вывода:	4xRS-232, 4xUSB 2.0, 1xVGA, 1xLPT, 1xRJ-45
Способ установки:	Настольный / Настенный (стандарт VESA 100x100мм)
Вес:	4,7кг (12"), 5,8кг (15"), 7,6кг (17"), 9кг (19")
Питание:	DC 19В / 90Вт; поддержка ACPI 2.0, Wake on LAN®
Температурный режим:	0°C ~ 40°C
Влажность:	5% - 95% без конденсата
Уровень шума:	не более 55 дБ
Сертификаты:	ГОСТ Р, Санитарно-эпидемиологическое заключение

### Информационный киоск Kraftway Info Master VV15 (напольный)



Напольный сенсорный терминал «Kraftway Info Master». Терминал может производиться в 3 вариантах: информационный терминал, информационный терминал с термопринтером с шириной печати 80 мм или платежный терминал, имеющий в своем составе купюроприемник, чековый принтер и GPRS модуль со сторожевым таймером. Для предотвращения неожиданного отключения питания в момент оплаты, или каких либо действий «Kraftway Info Master» может комплектоваться источником бесперебойного питания мощностью 500 Вт. Цвет корпуса варьируется по желанию, возможны любые расцветки по каталогу RAL. На терминал может быть установлена операционная система Microsoft® Windows® XP Professional, либо облегченная версия - Microsoft® Windows® XP Embedded.

Производительность системного блока может быть значительно увеличена благодаря использованию процессоров Intel® Core™ 2 Duo и увеличению памяти до 2 Гб. Конфигурация платежного терминала совместима с программным обеспечением любых платежных систем, в том числе ОСМП, Кибберплат и Е-Port. Данный терминал можно применять практически в любой сфере коммерческой, социальной или государственной деятельности.

Корпус:	Сталь 2 мм, четырехточечный механизм запора двери
Монитор:	17" LCD TFT, 1280x1024
Сенсорная панель:	Elo Touch, Антивандальная 6мм, USB
Процессор:	Intel® Core™ 2 Duo , Pentium® Dual-Core , Celeron® серии 4xx
Оперативная память:	512 Мб DDR2-800, до 2 ГБ
Видео:	Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3100
Аудио:	Realtek ALC888 кодек
Сетевой адаптер:	Ethernet контроллер RTL 8110SC, 10/100/1000 Мбит/с
Жесткий диск:	80 Гб SATA HDD до 250 Гб
Операционная система:	Microsoft® Windows® XP Professional, Windows® XP Embedded
Опции:	Купюроприемник, Чековый принтер, GPRS модуль, ИБП, Колонки

## Технические характеристики

<b>Процессор</b>	
Тип процессора	Intel® Core™ 2 Duo, Pentium Dual-Core, Celeron серии 4xx
Разъем процессора	LGA775
<b>Платформа</b>	
Частота системной шины	1333/1066/800 МГц
Набор микросхем	Intel G31 Express Intel ICH7
Слоты расширения	2 слота PCI 2.3 (32 бит/33 МГц)
Интерфейс IDE	1 канал IDE UDMA ATA 66/100
Интерфейс SATA	4 порта Serial ATA II, 300 МБ/с
<b>Программное обеспечение</b>	
Операционная система	Подлинная ОС Microsoft® Windows® XP Professional Russian Подлинная ОС Microsoft® Windows® XP Embedded
<b>Оперативная память</b>	
Максимальный объем памяти	2 ГБ
Частота функционирования	800/667 МГц
Тип памяти	SDRAM, DDR2, DIMM, 240 контактов, 1.8 В
Режим работы памяти	2 канальный режим
Количество слотов памяти	2 DIMM слота
<b>Встроенная периферия</b>	
Видео	Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3100, использует до 256 МБ из оперативной памяти, интегрирован в Intel G31 Express
Аудио	Realtek ALC888 кодек, High Definition Audio, 8 каналов
Сетевой адаптер	1 Gigabit Ethernet контроллер RTL 8110SC, 10/100/1000 Мбит/с, разъем RJ-45
<b>Накопители</b>	
Жесткий диск	От 80 Гб, SATA, 7200 об/мин до 250 Гб
<b>Корпус</b>	
Материал	Листовая сталь толщиной 2 мм
Запирающая система	Центральный замок, четырехточечный запирающий механизм
Цвет	по каталогу RAL
Габариты	Высота - 1510 мм, ширина - 564 мм, глубина - 402 мм.
<b>Интерфейсные разъемы</b>	
Порты ввода/вывода	1 VGA (D-SUB) разъем, 1 COM (DB-9) разъем, 1 LPT разъем, 2 PS/2 (клавиатура/мышь) разъема, 4 USB 2.0 разъема, 1 RJ-45 разъем, 3 аудио разъемов (Line In/Line Out/Microphone In)
Контроллер расширения COM портов	2 COM (устанавливается при выборе опции "GPRS модуль")
<b>Монитор</b>	
Тип монитора	17" LCD TFT
Максимальное разрешение	1280x1024 пикселей
Яркость	300 кд/м2
Контрастность	700:1
Глубина цвета	16 млн оттенков
Сенсорная панель	17" антивандальная Elo Touch, толщина стекла 6 мм
Тип сенсорной панели	технология Поверхностно-акустических волн(ПАВ), интерфейс USB
<b>Опции</b>	
Купюроприемник	CashCode SM со стекером на 1000 купюр
Чековый термопринтер	Custom VKP 80, ширина печати 80мм
GPRS модуль	Терминал Siemens MC35 + сторожевой таймер
Источник бесперебойного питания	APC Back UPS CS 500
Аудисистема	Колонки 2x1Вт